

Schulthess topLine pro Wäschetrockner TA 9340, TC 9350, TW 9360



topLine pro TA 9340

- Füllmenge 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen 153l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Abluftsystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtmessung
- Sprachwahl taste
- Türbandung rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung



topLine pro TC 9350

- Füllmenge 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen 153l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtmessung
- Sprachwahl taste
- Türbandung rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung



topLine pro TW 9360

- Füllmenge 8 kg
- Grosses 4,3"-Farbdisplay
- Trommelvolumen 153l
- LED-Trommelbeleuchtung
- Kondensationssystem
- Elektronisch und zeitgesteuerte Trocknungsprogramme
- Restfeuchtmessung
- Sprachwahl taste
- Türbandung rechts oder links
- Anthrazit- oder Chromstahlausführung

topLine pro-Wäschetrockner

Firmen- oder Markennamen	Schulthess		Schulthess
Geräteart	Abluft	Kondensationstrockner mit Wärmetauscher Luft	Kondensationstrockner mit Wärmepumpe
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	topLine pro TA 9340	topLine pro TC 9350	topLine pro TW 9360
Produkt-Nr.	9340.1U	9350.1U	9360.1U
Nennkapazität	8	8	8
Verbrauchsdaten¹⁾			
Energieeffizienzklasse			
A (niedriger Verbrauch)...D (hoher Verbrauch)	C	B	A++
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte	•	•	•
Standardgerät für Wasch-Trocken-Säule	•	•	•
Türanschlag ³⁾	r/l/w	r/l/w	r/l/w
Abmessungen⁴⁾			
Höhe	cm 90	90	90
Breite	cm 63	63	63
Tiefe einschliesslich Wandabstand	cm 83	84	84
Höhe für Unterbau	cm 90,6	90,6	90,6
Tiefe bei geöffneter Tür	cm 144	146	146
Höhe verstellbar	cm 2	2	2
Steuerung der Trocknung			
Durch Zeitwahl ⁵⁾	•	•	•
Automatisch durch elektronische Feuchtigkeitsabtastung ⁶⁾	•	•	•
System und Ausstattung			
Wärmepumpe Kondensationssystem	Abluftsystem	Luftkondensationssystem	Luftkondensationssystem
Anzeige der Programmzeit	•	•	•
Anzeige der Belademenge	•	•	•
Türöffnungsautomatik	•	•	•
Einfüllöffnung	cm vorne, Ø 36 / 31	vorne, Ø 36 / 31	vorne, Ø 36 / 31
LED-Trommelbeleuchtung	•	•	•
Anschlusskabel	m 1,65	1,65	1,65
Ablaufschlauch	m –	2 / Ø 22 mm	2 / Ø 22 mm
Kondensatablauf in Behälter / Direktablauf mit Pumpe	–	•	•
Abluftleitung (GRM)	Ø 100 mm, 90° Winkeladapter	–	–
Maximale Ablaufhöhe	m –	1	1
Abluftschlauch Ø 100 mm (GRM)	m 2	–	–
Stromversorgung – Elektrischer Anschluss⁷⁾			
Spannung	V 400 3N~ / 400 2N~ / 230 1N~	400 3N~ / 400 2N~ / 230 1N~	400 2N~
Anschlusswerte	kW 5,9kW / 4,4kW / 2,2kW	5,1kW / 3,7kW / 2,3kW	3,4
Absicherung	AT 10 / 10 / 10	10 / 10 / 10	10
Sicherheit und Service			
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen	Electrosuisse geprüft	Electrosuisse geprüft	Electrosuisse geprüft
Herkunftsland	Schweiz	Schweiz	Schweiz
Garantie ⁸⁾	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr
Service durch	Schulthess Maschinen AG		
Name und Adresse des Anbieters	Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen/ZH		

Erläuterungen:

– nicht vorhanden • vorhanden

- 1) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 61121 Der Jahresenergieverbrauch basiert auf 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbeladung inklusive Berücksichtigung des Standbyverbrauchs. Die Wäsche wurde vor Trockenbeginn mit ca. 1000 U/min. geschleudert (60% Restfeuchte).
- 2) Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 60704-2-6 für Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung.
- 3) Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand Türanschlag links, Anschlag wechselbar.
- 4) Die angegebenen Abmessungen sind Mindestmasse für die Unterbaunische. Weitere Masse sind den Prospekten zu entnehmen.
- 5) Trockengrad je nach Wäscheposten gemäss Gebrauchsanweisung einstellen.
- 6) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
- 7) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind gegebenenfalls den Prospekten zu entnehmen.
- 8) Ausland 1 Jahr
- 9) 4,06W falls Gerät nicht auf automatisches Ausschalten konfiguriert ist (MFH 3,91W)
* mit Stecker Typ 13

Asept Suisse AG

Weizacker 23, 1717 St. Ursen

Tel. +41 26 496 03 28, www.aseptsuisse.ch

aseptsuisse⁺